

QI ECO R76 WH 430TED 8527 IP44 36°



Lichttechnik	
Produktnummer	3234450
Ausstrahlwinkel	38 °
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Reflektor	hochglänzend
Mit Leuchtmittel	Ja
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 Std.
Lichtstrom	430.0 - 430.0 lm, 420
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbtemperatur	2700.0 - 2700.0 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	430 lm
Lichtfarbe	weiß
Lichtverteiler	Refraktorlinse
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°
Lichtausbeute lm/W	70
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Technische Daten	
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1	-20.0 - 40.0 °C
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Geeignet für Lampenleistung	6.0 - 6.0 W
Max. Systemleistung	8 W
Verstellbarkeit	schwenkbar
Gehäusefarbe	weiß
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Mit Betriebsgerät	Ja
Betriebsgerät	elektronischer Trafo
Schutzart (IP)	IP44
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Schutzklasse	II
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Eingang	
Spannungsart	AC
Nennspannung	220.0 - 240.0 V



17.04.2024

Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Montage	
Außendurchmesser	88 mm
Breite	88 mm
Höhe/Tiefe	40.5 mm
Länge	88 mm
Leiterquerschnitt	0.35 mm ²
Anschlussart	Steckklemme
Einbaubreite	70 mm
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Polzahl	2
Einbaulänge	70 mm
Geeignet für Einbaumontage	Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.35 - 1.5 mm ²
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Einbauhöhe/-tiefe	32 mm
Allgemeine Daten	
Kann direkt in die Dämmung eingebaut werden	Ja
Logistische Daten	
Marke	Quick Install
Eingeführt von	The Light Group