



SLC BLOCKY R62 WH TED 2700K

CRI90 IP54 24°

SLC Design Blocky: Eckige Deckeneinbauleuchte im zeitgenössischen skandinavischen Design. Klarer Look, einzeln für Betonung oder quadratischen Lichtkegel an Wänden.



Lichttechnik	
Produktnummer	3234518
Ausstrahlwinkel	24 °
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Reflektor	hochglänzend
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 Std.
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
MacAdam (SDCM)	3
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°
Mit Leuchtmittel	Ja
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	553.0 - 553.0 lm, 553
Farbtemperatur	2700.0 - 2700.0 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	560 lm
Lichtfarbe	weiß
Lichtverteiler	Reflektor
Leuchtenlichtausbeute	56 lm/W
Lichtausbeute lm/W	56
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Technische Daten	
CE	Ja
Leistungsfaktor	0.95
Geeignet für Lampenleistung	9.0 - 9.0 W
Gehäusefarbe	weiß
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Mit Betriebsgerät	Ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Schutzart (IP)	IP54
IP-Grad	IP54
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1	-10.0 - 45.0 °C

Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Max. Systemleistung	10 W
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Dimmschnittstelle	Phasenabschnitt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
Schutzklasse	II
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Eingang	
Spannungsart	AC
Leistungsfaktor	0.95
Anschluss (Eingang)	L`L`N`N Schnellverbinder
Nennspannung	220.0 - 240.0 V
Montage	
Art der Installation	Einbau
Außendurchmesser	70 mm
Breite	70 mm
Breite (mm)	70 mm
Höhe (mm)	103 mm
Höhe/Tiefe	103 mm
Länge (mm)	70 mm
Länge	70 mm
Leiterquerschnitt	0.35 mm ²
Anschlussart	Steckklemme
Einbaubreite	62 mm
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Polzahl	3
Einbaulänge	62 mm
Geeignet für Einbaumontage	Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.75 - 2.5 mm ²
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Einbauhöhe/-tiefe	43 mm
Allgemeine Daten	
Leistung (W)	9 W
Länge (mm)	1200
Logistische Daten	

29.03.2024
Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Marke	SLC
Eingeführt von	The Light Group
D-Pak	
UMVERPAUCKUNG: Höhe/Durchmesser	290 mm
UMVERPAUCKUNG: Länge (mm)	395 mm
UMVERPAUCKUNG: Anzahl	30 Stück
UMVERPAUCKUNG: Gewicht (g)	15200 g
UMVERPAUCKUNG: Breite (mm)	475 mm
F-Pak	
STÜCK: Höhe/Durchmesser	95 mm
STÜCK: Länge	70 mm
STÜCK: Anzahl	1 Stück
STÜCK: Breite	70 mm
Gewicht (g)	350
M-Pak	
VERPACKUNG: Höhe/Durchmesser	90 mm
VERPACKUNG: Länge	135 mm
VERPACKUNG: Anzahl	1 Stück
VERPACKUNG: Volumen	28.899 dm ³
VERPACKUNG: Gewicht	400 g
VERPACKUNG: Breite	125 mm