



QI MOON Ø300 WH 1650LM 830 IP40

110° SENSOR

"Dark Light" Deckenleuchte mit Bewegungssensor und reduzierter Blendung durch ausfahrbare LED-Dioden. Kommt mit Schnellkupplung für schnelle und einfache Montage. Nicht dimmbar!



Lichttechnik	
Produktnummer	3300008
Ausstrahlwinkel	100 °
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Lichtverteilung	symmetrisch
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	110000 Std.
Farbtemperatur	3000.0 - 3000.0 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1650 lm
Lichtstrom	1650
Lichtfarbe	weiß
Lichtverteiler	Fokuslinse
Leuchtenlichtausbeute	110 lm/W
Blendfaktor (UGR)	UGR<23
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°
Lichtausbeute lm/W	110
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Technische Daten	
CE	Ja
Leistungsfaktor	0.9
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1	-10.0 - 40.0 °C
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Mit Bewegungsmelder	Ja
Schlagfestigkeit	IK08
Max. Systemleistung	15 W
Gehäusefarbe	weiß
Mit Betriebsgerät	Ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Schutzart (IP)	IP20
Dimmung Phasenabschnitt	Ja

29.03.2024

Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Schutzklasse	II
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Eingang	
Spannungsart	AC
Nennspannung	200.0 - 240.0 V
Montage	
Art der Installation	Aufbau
Außendurchmesser	300 mm
Höhe/Tiefe	32 mm
Leiterquerschnitt	2.5 mm ²
Anschlussart	Steckklemme
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Einbaumontage	Nein
Geeignet für Anbaumontage	Ja
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Allgemeine Daten	
Ausführung des Rasters	ohne
Logistische Daten	
Marke	Quick Install
Eingeführt von	The Light Group
F-Pak	
STÜCK: Höhe/Durchmesser	330 mm
STÜCK: Länge	330 mm
STÜCK: Anzahl	1 Stück
STÜCK: Breite	40 mm
Gewicht (g)	800
M-Pak	
VERPACKUNG: Höhe/Durchmesser	330 mm
VERPACKUNG: Länge	330 mm
VERPACKUNG: Anzahl	10 Stück
VERPACKUNG: Gewicht	9700 g
VERPACKUNG: Breite	440 mm