

SLC LED-STRIPS RGB CV 22W



RGB-Streifen: Hohe Wattzahl, starke Lichteffekte, hohe Diodendichte für leuchtende, herausragende Farben.

Lichttechnik	
Produktnummer	B_14028
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 Std.
Lichtfarbe	RGB
Leuchtenlichtausbeute	29.5 lm/W
Lichtstrom je Meter	650 lm
Lampenleistung je Meter	22 W
Ausstrahlungswinkel	120 °
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	120 LED`s
Technische Daten	
Leistungsfaktor	0.95
Geeignet für Dimmer	Ja
Max. Systemleistung	110 W
LED Strip Länge (m)	5 m
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Schutzart (IP)	IP20
Schnittpunkte (nach mm)	50 mm
Max. Länge pro Betriebsgerät	5 Meter
Schutzklasse	II
Lampenspannung	24.0 - 24.0 V
Eingang	
Spannungsart	DC
Montage	
Montageart	Aufbau/Einbau
Ausführung	Band
Breite	12 mm
Höhe/Tiefe	3.5 mm
Länge	5000 mm
Leiterquerschnitt	0.35 mm ²
Anschlussart	löten
Selbstklebend	Ja
Polzahl	4
Mit Schutzabdeckung	Nein



26.04.2024

Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Kleinsten Biegeradius	20 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	50 mm
Mit Anschlussset	Nein
Mit Endstück	Nein
Art der Verdrahtung	Abschluss
Allgemeine Daten	
Länge (mm)	1200
Logistische Daten	
Marke	SLC
Eingeführt von	The Light Group
D-Pak	
UMVERPAACKUNG: Höhe /Durchmesser	290 mm
UMVERPAACKUNG: Länge (mm)	550 mm
UMVERPAACKUNG: Anzahl	80 Stück
UMVERPAACKUNG: Volumen	71.775 dm3
UMVERPAACKUNG: Gewicht (g)	13830 g
UMVERPAACKUNG: Breite (mm)	450 mm
F-Pak	
STÜCK: Höhe/Durchmesser	18 mm
STÜCK: Länge	260 mm
STÜCK: Anzahl	1 Stück
STÜCK: Breite	270 mm
Gewicht (g)	160
M-Pak	
VERPACKUNG: Höhe /Durchmesser	250 mm
VERPACKUNG: Länge	260 mm
VERPACKUNG: Anzahl	20 Stück
VERPACKUNG: Volumen	14.3 dm3
VERPACKUNG: Gewicht	3350 g
VERPACKUNG: Breite	220 mm