



# SLC ALLROUND 360° DOWNLIGHT

## R83 TED

SLC Allround: Vielseitiger Deckeneinbaustrahler für Innen und Außen. Dreh- und schwenkbar, individuelle Lichtausrichtung. Geringe Einbautiefe, montagefreundlich ohne Einbaudose.

Lichttechnik	
Produktnummer	B_3234444
Ausstrahlwinkel	36 °
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Reflektor	hochglänzend
Mit Leuchtmittel	Ja
Voraussichtl. Lebensdauer	50.000
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lichtfarbe	weiß
Lichtverteiler	Reflektor
MacAdam (SDCM)	3
Lichtstromrückgang	L70B50
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Technische Daten	
CE	Ja
Leistungsfaktor	0.95
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Max. Systemleistung	10 W
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Mit Betriebsgerät	Ja
Betriebsgerät	elektronischer Trafo
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Ja
Schutzart (IP)	IP44
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
IP-Grad	IP44
Dimmschnittstelle	Phasenabschnitt
Schutzklasse	II
Betriebstemperatur	-20°C ~ +45°C



<b>Werkstoff des Gehäuses</b>	Aluminium
<b>Eingang</b>	
<b>Spannungsart</b>	AC
<b>Anschluss (Eingang)</b>	L`L`N`N Schnellverbinder
<b>Leistungsfaktor</b>	0.95
<b>Nennspannung</b>	200.0 - 240.0 V
<b>Montage</b>	
<b>Art der Installation</b>	Einbau
<b>Außendurchmesser</b>	96 mm
<b>Breite</b>	96 mm
<b>Höhe/Tiefe</b>	44 mm
<b>Länge</b>	96 mm
<b>Leiterquerschnitt</b>	1.5 mm <sup>2</sup>
<b>Anschlussart</b>	Steckklemme
<b>Einbaubreite</b>	83 mm
<b>Geeignet für Pendelaufhängung</b>	Nein
<b>Polzahl</b>	2
<b>Geeignet für Einbaumontage</b>	Ja
<b>Art der Verdrahtung</b>	geeignet für Durchgangsverdrahtung
<b>Geeignet für Deckenmontage</b>	Ja
<b>Einbauhöhe/-tiefe</b>	40 mm
<b>Allgemeine Daten</b>	
<b>Leistung (W)</b>	10 W
<b>Kann direkt in die Dämmung eingebaut werden</b>	Ja
<b>Logistische Daten</b>	
<b>Marke</b>	SLC
<b>F-Pak</b>	
<b>STÜCK: Höhe/Durchmesser</b>	100 mm
<b>STÜCK: Länge</b>	100 mm
<b>STÜCK: Anzahl</b>	1 Stück
<b>STÜCK: Breite</b>	110 mm
<b>Gewicht (g)</b>	414
<b>M-Pak</b>	
<b>VERPACKUNG: Höhe/Durchmesser</b>	520 mm
<b>VERPACKUNG: Länge</b>	520 mm
<b>VERPACKUNG: Anzahl</b>	50 Stück
<b>VERPACKUNG: Gewicht</b>	20700 g
<b>VERPACKUNG: Breite</b>	240 mm