

QI ECO DOWNLIGHT R76 TED



| Lichttechnik | |
|---|------------------------|
| Produktnummer | B_3234450 |
| Ausstrahlwinkel | 38 ° |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Reflektor | hochglänzend |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 Std. |
| Lichtstrom | 430.0 - 430.0 lm, 420 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtverteiler | Refraktorlinse |
| Ausstrahlungswinkel | mediumstrahlend 21-40° |
| Lichtausbeute lm/W | 70 |
| Farbwiedergabeindex (CRI/Ra) | 85 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Technische Daten | |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20.0 - 40.0 °C |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
| Geeignet für Lampenleistung | 6.0 - 6.0 W |
| Max. Systemleistung | 8 W |
| Verstellbarkeit | schwenkbar |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Dimmung Phasenabschnitt | Ja |
| Schutzklasse | II |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Eingang | |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220.0 - 240.0 V |
| Montage | |
| Außendurchmesser | 88 mm |



| | |
|--|------------------------------------|
| Breite | 88 mm |
| Höhe/Tiefe | 40.5 mm |
| Länge | 88 mm |
| Leiterquerschnitt | 0.35 mm ² |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Einbaubreite | 70 mm |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Polzahl | 2 |
| Einbaulänge | 70 mm |
| Geeignet für Einbaumontage | Ja |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.35 - 1.5 mm ² |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Einbauhöhe/-tiefe | 32 mm |
| Allgemeine Daten | |
| Kann direkt in die Dämmung eingebaut werden | Ja |
| Logistische Daten | |
| Marke | Quick Install |
| Eingeführt von | The Light Group |