



SLC DESIGN OWI DOWNLIGHT R62 TED

SLC Design OWI Einbauleuchte: Kompakt, stark im Ausdruck, zeitgemäßes skandinavisches Design. Reduzierte Blendung, warme Atmosphäre, ideal für moderne Räume. IP54 für Feuchträume.

Lichttechnik	
Produktnummer	B_3234500
Ausstrahlwinkel	36 °
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Reflektor	hochglänzend
Mit Leuchtmittel	Ja
Voraussichtl. Lebensdauer	50.000
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lichtfarbe	weiß
Lichtverteiler	Reflektor
Lichtstromrückgang	L90B10
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Technische Daten	
CE	Ja
Leistungsfaktor	0.95
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1	-10.0 - 45.0 °C
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Geeignet für Lampenleistung	9.0 - 9.0 W
Max. Systemleistung	9 W
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Mit Betriebsgerät	Ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
Schutzart (IP)	IP54
Oberfläche gebürstet	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
IP-Grad	IP54



Dimmschnittstelle	Phasenabschnitt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
Schutzklasse	II
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Eingang	
Spannungsart	AC
Leistungsfaktor	0.95
Nennspannung	220.0 - 240.0 V
Montage	
Art der Installation	Einbau
Außendurchmesser	70 mm
Breite	70 mm
Breite (mm)	70 mm
Höhe (mm)	56 mm
Höhe/Tiefe	53 mm
Länge (mm)	70 mm
Länge	70 mm
Leiterquerschnitt	0.35 mm ²
Anschlussart	Steckklemme
Einbaubreite	62 mm
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Polzahl	3
Einbaulänge	62 mm
Geeignet für Einbaumontage	Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.75 - 2.5 mm ²
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Einbauhöhe/-tiefe	43 mm
Allgemeine Daten	
Leistung (W)	9 W
Länge (mm)	1200
Logistische Daten	
Marke	SLC
Eingeführt von	The Light Group
F-Pak	
STÜCK: Höhe/Durchmesser	72 mm
STÜCK: Länge	110 mm
STÜCK: Anzahl	1 Stück

24.04.2024
Änderungen und Druckfehler vorbehalten

STÜCK: Breite	125 mm
Gewicht (g)	325
M-Pak	
VERPACKUNG: Höhe/Durchmesser	300 mm
VERPACKUNG: Länge	635 mm
VERPACKUNG: Anzahl	40 Stück
VERPACKUNG: Gewicht	14500 g
VERPACKUNG: Breite	230 mm