



SLC LED STRIP FLEX MONO CV 60

5M 6MM 4,8W 420LM 4000K CRI80

IP20

"Flex": Flexibler LED-Streifen, geringer Energieverbrauch, für indirekte Beleuchtung, visuelle Deko-Effekte und Betonung von Details in gebogenen Umgebungen.



Lichttechnik	
Produktnummer	S14012
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	110000 Std.
Farbtemperatur	4000.0 - 4000.0 K
Lichtfarbe	weiß
Leuchtenlichtausbeute	87.5 lm/W
Lichtstrom je Meter	420 lm
Lampenleistung je Meter	4.8 W
Ausstrahlungswinkel	120 °
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	60 LED's
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Technische Daten	
Leistungsfaktor	0.95
Geeignet für Dimmer	Ja
Max. Systemleistung	24 W
LED Strip Länge (m)	5 m
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Schutzart (IP)	IP20
IP-Grad	IP20
Schnittpunkte (nach mm)	100 mm
Max. Länge pro Betriebsgerät	5 Meter
Schutzklasse	II
Lampenspannung	24.0 - 24.0 V
Eingang	
Spannungsart	DC
Montage	
Montageart	Aufbau/Einbau
Ausführung	Band
Breite	6 mm
Höhe/Tiefe	2 mm

01.05.2024

Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Länge	5000 mm
Leiterquerschnitt	0.35 mm ²
Anschlussart	löten
Selbstklebend	Ja
Polzahl	2
Mit Schutzabdeckung	Nein
Kleinster Biegeradius	20 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	100 mm
Mit Anschlusset	Nein
Mit Endstück	Nein
Art der Verdrahtung	Abschluss
Allgemeine Daten	
Länge (mm)	1200
Logistische Daten	
Marke	SLC
Eingeführt von	The Light Group
D-Pak	
UMVERPAACKUNG: Höhe /Durchmesser	450 mm
UMVERPAACKUNG: Länge (mm)	550 mm
UMVERPAACKUNG: Anzahl	100 Stück
UMVERPAACKUNG: Volumen	71.775 dm ³
UMVERPAACKUNG: Gewicht (g)	17600 g
UMVERPAACKUNG: Breite (mm)	290 mm
F-Pak	
STÜCK: Höhe/Durchmesser	12 mm
STÜCK: Länge	205 mm
STÜCK: Anzahl	1 Stück
STÜCK: Breite	190 mm
Gewicht (g)	170
M-Pak	
VERPACKUNG: Höhe /Durchmesser	250 mm
VERPACKUNG: Länge	260 mm
VERPACKUNG: Anzahl	25 Stück
VERPACKUNG: Volumen	14.3 dm ³
VERPACKUNG: Gewicht	4400 g
VERPACKUNG: Breite	220 mm