

SLC LED STRIP 90° MONO CV 120 5M

10MM 9,6W 1090LM 3000K CRI80 IP20



LED-Leiste mit einstellbaren LEDs; jede einzelne LED kann so eingestellt werden, wie sie leuchten soll.

Lichttechnik	
Produktnummer	S14020
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	110000 Std.
Farbtemperatur	3000.0 - 3000.0 K
Lichtfarbe	weiß
Leuchtenlichtausbeute	113.5 lm/W
Lichtstrom je Meter	1090 lm
Lampenleistung je Meter	9.6 W
Ausstrahlungswinkel	120 °
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	120 LED`s
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Technische Daten	
Leistungsfaktor	0.95
Geeignet für Dimmer	Ja
Max. Systemleistung	70 W
LED Strip Länge (m)	5 m
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Schutzart (IP)	IP20
IP-Grad	IP20
Schnittpunkte (nach mm)	50 mm
Max. Länge pro Betriebsgerät	5 Meter
Schutzklasse	II
Lampenspannung	24.0 - 24.0 V
Eingang	
Spannungsart	DC
Montage	
Montageart	Aufbau/Einbau
Ausführung	Band
Breite	10 mm
Höhe/Tiefe	2 mm
Länge	5000 mm
Leiterquerschnitt	0.35 mm²



08.05.2024

Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Anschlussart	löten
Selbstklebend	Ja
Polzahl	2
Mit Schutzabdeckung	Nein
Kleinster Biegeradius	20 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	50 mm
Mit Anschlusset	Nein
Mit Endstück	Nein
Art der Verdrahtung	Abschluss
Allgemeine Daten	
Länge (mm)	1200
Logistische Daten	
Marke	SLC
Eingeführt von	The Light Group
D-Pak	
UMVERPAUCKUNG: Höhe /Durchmesser	450 mm
UMVERPAUCKUNG: Länge (mm)	550 mm
UMVERPAUCKUNG: Anzahl	100 Stück
UMVERPAUCKUNG: Volumen	71.775 dm3
UMVERPAUCKUNG: Gewicht (g)	17600 g
UMVERPAUCKUNG: Breite (mm)	290 mm
F-Pak	
STÜCK: Höhe/Durchmesser	12 mm
STÜCK: Länge	205 mm
STÜCK: Anzahl	1 Stück
STÜCK: Breite	190 mm
Gewicht (g)	170
M-Pak	
VERPACKUNG: Höhe /Durchmesser	250 mm
VERPACKUNG: Länge	260 mm
VERPACKUNG: Anzahl	25 Stück
VERPACKUNG: Volumen	14.3 dm3
VERPACKUNG: Gewicht	4400 g
VERPACKUNG: Breite	220 mm