

SLC LED STRIP 3D MONO CV 3X60

5M 10MM 14,4W 1200LM 3000K CRI80

IP20



"3-Way": LED-Streifen leuchtet nach oben und zu beiden Seiten, perfekt für Installationen, die in alle Richtungen Licht benötigen.

Lichttechnik	
Produktnummer	S14032
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Farbtemperatur	3000.0 - 3000.0 K
Lichtfarbe	weiß
Leuchtenlichtausbeute	83.3 lm/W
Lichtstrom je Meter	1200 lm
Lampenleistung je Meter	14.4 W
Ausstrahlungswinkel	180 °
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	180 LED`s
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Technische Daten	
Leistungsfaktor	0.95
Geeignet für Dimmer	Ja
Max. Systemleistung	72 W
LED Strip Länge (m)	5 m
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Schutzart (IP)	IP20
IP-Grad	IP20
Schnittpunkte (nach mm)	100 mm
Max. Länge pro Betriebsgerät	5 Meter
Schutzklasse	II
Lampenspannung	24.0 - 24.0 V
Eingang	
Spannungsart	DC
Montage	
Montageart	Aufbau/Einbau
Ausführung	Band
Breite	10 mm
Höhe/Tiefe	2 mm
Länge	5000 mm
Leiterquerschnitt	0.35 mm ²



27.04.2024

Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Anschlussart	löten
Selbstklebend	Ja
Polzahl	2
Mit Schutzabdeckung	Nein
Kleinster Biegeradius	20 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	100 mm
Mit Anschlusset	Nein
Mit Endstück	Nein
Art der Verdrahtung	Abschluss
Allgemeine Daten	
Länge (mm)	1200
Logistische Daten	
Marke	SLC
Eingeführt von	The Light Group
D-Pak	
UMVERPAUCKUNG: Höhe /Durchmesser	450 mm
UMVERPAUCKUNG: Länge (mm)	550 mm
UMVERPAUCKUNG: Anzahl	100 Stück
UMVERPAUCKUNG: Volumen	71.775 dm ³
UMVERPAUCKUNG: Gewicht (g)	17600 g
UMVERPAUCKUNG: Breite (mm)	290 mm
F-Pak	
STÜCK: Höhe/Durchmesser	12 mm
STÜCK: Länge	205 mm
STÜCK: Anzahl	1 Stück
STÜCK: Breite	190 mm
Gewicht (g)	170
M-Pak	
VERPACKUNG: Höhe /Durchmesser	250 mm
VERPACKUNG: Länge	260 mm
VERPACKUNG: Anzahl	25 Stück
VERPACKUNG: Volumen	14.3 dm ³
VERPACKUNG: Gewicht	4400 g
VERPACKUNG: Breite	220 mm