



SLC DL03 SURFACE SINGLE

Stilvolle Aufbauleuchte. Sehr hoher CRI > 95 verbessert lebendige Farbtöne in jeder Umgebung.

| Lichttechnik | |
|---|----------------------------------|
| Produktnummer | B_SL-1045 |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Reflektor | hochglänzend |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 Std. |
| Lichtstrom | 650.0 - 650.0 lm |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbtemperatur | 2700.0 - 2700.0 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtverteiler | Reflektor |
| Leuchtenlichtausbeute | 72 lm/W |
| Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80° |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Technische Daten | |
| Leistungsfaktor | 0.95 |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20.0 - 50.0 °C |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Geeignet für Lampenleistung | 9.0 - 9.0 W |
| Max. Systemleistung | 9 W |
| Verstellbarkeit | schwenkbar |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Dimmung Phasenabschnitt | Ja |
| Schutzklasse | I |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Eingang | |
| Spannungsart | AC |



| | |
|---|------------------------------------|
| Nennspannung | 220.0 - 240.0 V |
| Montage | |
| Breite | 126 mm |
| Höhe/Tiefe | 82 mm |
| Länge | 126 mm |
| Leiterquerschnitt | 0.35 mm ² |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Polzahl | 3 |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.75 - 1.5 mm ² |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Logistische Daten | |
| Marke | SLC |