SLC DL03 SURFACE DOUBLE

Stilvolle Aufbauleuchte. Sehr hoaer CRI> 95 verbessert lebendige Farbtöne in jeder Umgebung.

Lichttechnik	
Produktnummer	B_SL-1046
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Reflektor	hochglänzend
Mit Leuchtmittel	Ja
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 Std.
Lichtstrom	1300.0 - 1300.0 lm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbtemperatur	2700.0 - 2700.0 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtverteiler	Reflektor
Leuchtenlichtausbeute	72 lm/W
Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend 41-80°
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Technische Daten	
Leistungsfaktor	0.9
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1	-20.0 - 50.0 °C
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Geeignet für Lampenleistung	18.0 - 18.0 W
Max. Systemleistung	18 W
Verstellbarkeit	schwenkbar
Gehäusefarbe	weiß
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Mit Betriebsgerät	Ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Dimmung DALI	Ja
Schutzart (IP)	IP40
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Schutzklasse	I
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Eingang	

23.04.2024

Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Spannungsart	AC
Nennspannung	220.0 - 240.0 V
Montage	
Breite	126 mm
Höhe/Tiefe	82 mm
Länge	230 mm
Leiterquerschnitt	0.35 mm²
Anschlussart	Steckklemme
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Polzahl	3
Geeignet für Einbaumontage	Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.75 - 1.5 mm²
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Logistische Daten	
Marke	SLC

The Light Group GmbH, Am Schafbrinke 62, 30519 Hannover, Germany
Phone:+49 511 80 74 86 10 | E-Mail: info@tlg.no **www.thelightgroup.de**