

SLC PRO LOW DOWNLIGHT



Das Downlight ist in zwei Größen erhältlich und die LED kann, je nach Treiber, vier verschiedene Lumenleistungen haben. (Treiber ist nicht enthalten)

Lichttechnik	
Produktnummer	B_SLC1001
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Reflektor	hochglänzend
Mit Leuchtmittel	Ja
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lichtfarbe	weiß
Lichtverteiler	Reflektor
Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend 41-80°
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Technische Daten	
Leistungsfaktor	0.9
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1	-20.0 - 45.0 °C
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Schlagfestigkeit	IK08
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Gehäusefarbe	Aluminium
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Schutzart (IP)	IP20
Oberfläche gebürstet	Ja
Schutzklasse	II
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Eingang	
Spannungsart	AC
Nennspannung	220.0 - 240.0 V
Montage	
Leiterquerschnitt	0.35 mm²
Anschlussart	Steckklemme
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Polzahl	2



26.04.2024

Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Geeignet für Einbaumontage	Ja
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Logistische Daten	
Marke	SLC
Eingeführt von	The Light Group