



SLC LED CEILING LIGHT

Deckenleuchte für Innenbereich. Opalabdeckung für angenehmes Licht. Wand-/Deckenmontage, ideal für Flure, Treppenhäuser, Bäder, Kleiderschränke. Steckverbinder, Zugentlastung, schnelle Installation.

Lichttechnik	
Produktnummer	B_SLC1060
Ausstrahlwinkel	120 °
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Voraussichtl. Lebensdauer	50.000
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtfarbe	weiß
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
MacAdam (SDCM)	3
Lichtstromrückgang	L80B10
Ausstrahlungswinkel	freistrahlend/diffus
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Technische Daten	
CE	Ja
Leistungsfaktor	0.9
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1	-20.0 - 50.0 °C
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Schlagfestigkeit	IK08
Gehäusefarbe	weiß
Mit Betriebsgerät	Ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Außenfarbe	Weiss
Schutzart (IP)	IP54
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Dimmung RF	Nein
Dimmung programmierbar	Nein
IP-Grad	IP54
Dimmschnittstelle	Phasenabschnitt
Schutzklasse	II
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Eingang	



Spannungsart	AC
Leistungsfaktor	0.9
Nennspannung	220.0 - 240.0 V
Montage	
Art der Installation	Aufbau
Anschlussart	Steckklemme
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Polzahl	3
Geeignet für Einbaumontage	Nein
Geeignet für Anbaumontage	Ja
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Allgemeine Daten	
Ausführung des Rasters	matt
Logistische Daten	
Marke	SLC
Eingeführt von	The Light Group