



LED CEILING S250 1100TED 840 IP54 OP

Deckenleuchte für Innenbereich. Opalabdeckung für angenehmes Licht.
Wand-/Deckenmontage, ideal für Flure, Treppenhäuser, Bäder,
Kleiderschränke. Steckverbinder, Zugentlastung, schnelle Installation.



Lichttechnik	
Produktnummer	SLC1062
Ausstrahlwinkel	120 °
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Voraussichtl. Lebensdauer	50.000
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur	4000.0 - 4000.0 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1100 lm
Lichtfarbe	weiß
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Leuchtenlichtausbeute	92 lm/W
MacAdam (SDCM)	3
Lichtstromrückgang	L80B10
Ausstrahlungswinkel	freistrahlend/diffus
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Technische Daten	
CE	Ja
Leistungsfaktor	0.9
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1	-20.0 - 50.0 °C
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Mit Bewegungsmelder	Nein
Schlagfestigkeit	IK08
Geeignet für Lampenleistung	12.0 - 12.0 W
Max. Systemleistung	12 W
Gehäusefarbe	weiß
Mit Lichtsensor	Nein
Mit Betriebsgerät	Ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
Leuchte mit begrenzter	Nein

Oberflächentemperatur "D-Zeichen"

Außenfarbe	Weiss
Dimmung DSI	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein
Schutzart (IP)	IP54
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung DMX	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein
Ohne Dimmfunktion	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein
IP-Grad	IP54
Dimmschnittstelle	Phasenabschnitt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
Schutzklasse	II
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Eingang	
Spannungsart	AC
Leistungsfaktor	0.9
Nennspannung	220.0 - 240.0 V
Montage	
Art der Installation	Aufbau
Außendurchmesser	250 mm
Breite	250 mm
Höhe/Tiefe	53 mm
Länge	250 mm
Anschlussart	Steckklemme
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Polzahl	3

29.03.2024
Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Geeignet für Einbaumontage	Nein
Geeignet für Anbaumontage	Ja
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Allgemeine Daten	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein
Geeignet für Notlicht	Nein
Ausführung des Rasters	matt
Mit Luftschlitzen	Nein
Logistische Daten	
Marke	SLC
Eingeführt von	The Light Group
M-Pak	
VERPACKUNG: Höhe/Durchmesser	540 mm
VERPACKUNG: Länge	660 mm
VERPACKUNG: Anzahl	10 Stück
VERPACKUNG: Gewicht	15200 g
VERPACKUNG: Breite	280 mm