

SLC LED CEILING S300 1567TED

3000K CRI80 IP54 OP



Deckenleuchte für Innenbereich. Opalabdeckung für angenehmes Licht. Wand-/Deckenmontage, ideal für Flure, Treppenhäuser, Bäder, Kleiderschränke. Steckverbinder, Zugentlastung, schnelle Installation.



Lichttechnik	
Produktnummer	SLC1064
Ausstrahlwinkel	120 °
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Voraussichtl. Lebensdauer	50.000
MacAdam (SDCM)	3
Lichtstromrückgang	L80B10
Ausstrahlungswinkel	freistrahlend/diffus
Mit Leuchtmittel	Ja
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Farbtemperatur	3000.0 - 3000.0 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1567 lm
Lichtstrom	1567
Lichtfarbe	weiß
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Leuchtenlichtausbeute	87 lm/W
Lichtausbeute lm/W	87
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Technische Daten	
CE	Ja
Leistungsfaktor	0.9
Schlagfestigkeit	IK08
Geeignet für Lampenleistung	18.0 - 18.0 W
Gehäusefarbe	weiß
Mit Betriebsgerät	Ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Schutzart (IP)	IP54
IP-Grad	IP54
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1	-20.0 - 50.0 °C

26.04.2024

Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Max. Systemleistung	18 W
Außenfarbe	Weiss
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Dimmung RF	Nein
Dimmung programmierbar	Nein
Dimmschnittstelle	Phasenabschnitt
Schutzklasse	II
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Eingang	
Spannungsart	AC
Leistungsfaktor	0.9
Nennspannung	220.0 - 240.0 V
Montage	
Außendurchmesser	300 mm
Breite	300 mm
Höhe/Tiefe	58 mm
Länge	300 mm
Anschlussart	Steckklemme
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Polzahl	3
Geeignet für Einbaumontage	Nein
Geeignet für Anbaumontage	Ja
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Allgemeine Daten	
Ausführung des Rasters	matt
Leistung (W)	18 W
Logistische Daten	
Marke	SLC
Eingeführt von	The Light Group
M-Pak	
VERPACKUNG: Höhe/Durchmesser	330 mm
VERPACKUNG: Länge	730 mm
VERPACKUNG: Anzahl	10 Stück
VERPACKUNG: Gewicht	11100 g
VERPACKUNG: Breite	330 mm