




# SLC LED CEILING S300 1550TED

## 2700K CRI80 IP54 OP

Deckenleuchte für Innenbereich. Opalabdeckung für angenehmes Licht. Wand-/Deckenmontage, ideal für Flure, Treppenhäuser, Bäder, Kleiderschränke. Steckverbinder, Zugentlastung, schnelle Installation.



Lichttechnik	
Produktnummer	SLC1063
Ausstrahlwinkel	120 °
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Voraussichtl. Lebensdauer	50.000
MacAdam (SDCM)	3
Lichtstromrückgang	L80B10
Ausstrahlungswinkel	freistrahlend/diffus
Mit Leuchtmittel	Ja
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Farbtemperatur	2700.0 - 2700.0 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1550 lm
Lichtstrom	1550
Lichtfarbe	weiß
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Leuchtenlichtausbeute	86 lm/W
Lichtausbeute lm/W	86
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Technische Daten	
CE	Ja
Leistungsfaktor	0.9
Schlagfestigkeit	IK08
Geeignet für Lampenleistung	18.0 - 18.0 W
Gehäusefarbe	weiß
Mit Betriebsgerät	Ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Schutzart (IP)	IP54
IP-Grad	IP54
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1	-20.0 - 50.0 °C

28.03.2024

Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Max. Systemleistung	18 W
Außenfarbe	Weiss
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Dimmung RF	Nein
Dimmung programmierbar	Nein
Dimmschnittstelle	Phasenabschnitt
Schutzklasse	II
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Eingang	
Spannungsart	AC
Leistungsfaktor	0.9
Nennspannung	220.0 - 240.0 V
Montage	
Art der Installation	Aufbau
Außendurchmesser	300 mm
Breite	300 mm
Höhe/Tiefe	58 mm
Länge	300 mm
Anschlussart	Steckklemme
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Polzahl	3
Geeignet für Einbaumontage	Nein
Geeignet für Anbaumontage	Ja
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Allgemeine Daten	
Ausführung des Rasters	matt
Logistische Daten	
Marke	SLC
Eingeführt von	The Light Group
M-Pak	
VERPACKUNG: Höhe/Durchmesser	330 mm
VERPACKUNG: Länge	730 mm
VERPACKUNG: Anzahl	10 Stück
VERPACKUNG: Gewicht	11100 g
VERPACKUNG: Breite	330 mm