




SLC LED CEILING S400 2140TED

2700K CRI80 IP54 OP

Deckenleuchte für Innenbereich. Opalabdeckung für angenehmes Licht. Wand-/Deckenmontage, ideal für Flure, Treppenhäuser, Bäder, Kleiderschränke. Steckverbinder, Zugentlastung, schnelle Installation.

Lichttechnik	
Produktnummer	SLC1066
Ausstrahlwinkel	120 °
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Voraussichtl. Lebensdauer	50.000
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Farbtemperatur	2700.0 - 2700.0 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	2140 lm
Lichtstrom	2140
Lichtfarbe	weiß
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Leuchtenlichtausbeute	86 lm/W
MacAdam (SDCM)	3
Lichtstromrückgang	L80B10
Ausstrahlungswinkel	freistrahlend/diffus
Lichtausbeute lm/W	86
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Technische Daten	
CE	Ja
Leistungsfaktor	0.9
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1	-20.0 - 50.0 °C
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Schlagfestigkeit	IK08
Geeignet für Lampenleistung	25.0 - 25.0 W
Max. Systemleistung	25 W
Gehäusefarbe	weiß
Mit Betriebsgerät	Ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Außenfarbe	Weiss



Schutzart (IP)	IP54
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Dimmung RF	Nein
Dimmung programmierbar	Nein
IP-Grad	IP54
Dimmschnittstelle	Phasenabschnitt
Schutzklasse	II
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Eingang	
Spannungsart	AC
Leistungsfaktor	0.9
Nennspannung	220.0 - 240.0 V
Montage	
Art der Installation	Aufbau
Außendurchmesser	400 mm
Breite	400 mm
Höhe/Tiefe	66 mm
Länge	400 mm
Anschlussart	Steckklemme
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Polzahl	3
Geeignet für Einbaumontage	Nein
Geeignet für Anbaumontage	Ja
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Allgemeine Daten	
Ausführung des Rasters	matt
Logistische Daten	
Marke	SLC
Eingeführt von	The Light Group
M-Pak	
VERPACKUNG: Höhe/Durchmesser	430 mm
VERPACKUNG: Länge	710 mm
VERPACKUNG: Anzahl	10 Stück
VERPACKUNG: Gewicht	18.5 g
VERPACKUNG: Breite	430 mm