



SLC DL04 ROUND X1 R83 TED

SLC DL04 Round X1: Schwenkbare Einbauleuchte mit exzellentem Licht, tief versenktem LED-Chip für angenehmes, blendungsarmes Licht und gute Farbwiedergabe.



Lichttechnik	
Produktnummer	B_SLC1101
Ausstrahlwinkel	36 °
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Reflektor	hochglänzend
Mit Leuchtmittel	Ja
Voraussichtl. Lebensdauer	50.000
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lichtfarbe	weiß
Lichtverteiler	Reflektor
MacAdam (SDCM)	3
Lichtstromrückgang	L80B10
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Technische Daten	
CE	Ja
Leistungsfaktor	0.9
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1	-10.0 - 40.0 °C
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Max. Systemleistung	10 W
Verstellbarkeit	schwenkbar
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Mit Betriebsgerät	Ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Schutzart (IP)	IP54
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
IP-Grad	IP54
Dimmschnittstelle	Phasenabschnitt
Schutzklasse	II
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium

27.04.2024

Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Eingang	
Spannungsart	AC
Anschluss (Eingang)	L`L`N`N Schnellverbinder
Leistungsfaktor	0.9
Nennspannung	220.0 - 240.0 V
Montage	
Außendurchmesser	95 mm
Breite	95 mm
Breite (mm)	95 mm
Höhe (mm)	55 mm
Höhe/Tiefe	55 mm
Länge (mm)	95 mm
Leiterquerschnitt	0.35 mm ²
Anschlussart	Steckklemme
Einbaubreite	83 mm
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Polzahl	3
Geeignet für Einbaumontage	Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.75 - 2.5 mm ²
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Einbauhöhe/-tiefe	55 mm
Allgemeine Daten	
Leistung (W)	10 W
Länge (mm)	1200
Logistische Daten	
Marke	SLC
Eingeführt von	The Light Group
F-Pak	
STÜCK: Höhe/Durchmesser	90 mm
STÜCK: Länge	111 mm
STÜCK: Anzahl	1 Stück
STÜCK: Breite	110 mm
Gewicht (g)	376
M-Pak	
VERPACKUNG: Höhe/Durchmesser	295 mm
VERPACKUNG: Länge	460 mm
VERPACKUNG: Anzahl	48 Stück
VERPACKUNG: Volumen	62.4 dm ³

27.04.2024
Änderungen und Druckfehler vorbehalten

VERPACKUNG: Gewicht	18300 g
VERPACKUNG: Breite	460 mm