



# SLC ONE360 DOWNLIGHT R68-83 (WITHOUT DRIVER)

One360 Einbauleuchte ohne Betriebsgerät. Bitte wählen Sie dazu Ihr bevorzugtes Betriebsgerät.



Lichttechnik	
Produktnummer	B_SLC1132
Ausstrahlwinkel	36 °
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Reflektor	hochglänzend
Mit Leuchtmittel	Ja
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lichtfarbe	weiß
Lichtverteiler	Reflektor
MacAdam (SDCM)	3
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Technische Daten	
CE	Ja
Leistungsfaktor	0.9
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1	-10.0 - 40.0 °C
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Max. Systemleistung	8 W
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Mit Betriebsgerät	Nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Schutzart (IP)	IP44
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
IP-Grad	IP44
Schutzklasse	II
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Eingang	
Spannungsart	DC

01.05.2024

Änderungen und Druckfehler vorbehalten

<b>Anschluss (Eingang)</b>	L`N quick connection
<b>Nennspannung</b>	18.0 - 38.0 V
<b>Montage</b>	
<b>Außendurchmesser</b>	90 mm
<b>Breite</b>	90 mm
<b>Breite (mm)</b>	90 mm
<b>Höhe (mm)</b>	46 mm
<b>Höhe/Tiefe</b>	46 mm
<b>Länge (mm)</b>	90 mm
<b>Leiterquerschnitt</b>	0.35 mm <sup>2</sup>
<b>Anschlussart</b>	Steckklemme
<b>Einbaubreite</b>	68 mm
<b>Geeignet für Pendelaufhängung</b>	Nein
<b>Polzahl</b>	3
<b>Geeignet für Einbaumontage</b>	Ja
<b>Anschließbarer Leiterquerschnitt</b>	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Art der Verdrahtung</b>	geeignet für Durchgangsverdrahtung
<b>Geeignet für Deckenmontage</b>	Ja
<b>Einbauhöhe/-tiefe</b>	46 mm
<b>Allgemeine Daten</b>	
<b>Kann direkt in die Dämmung eingebaut werden</b>	Ja
<b>Logistische Daten</b>	
<b>Marke</b>	SLC
<b>Eingeführt von</b>	The Light Group
<b>F-Pak</b>	
<b>Gewicht (g)</b>	106