



SLC DALI AC TO TRAILING EDGE DIMMER 4CH DIN 1600W

Sicheres und zuverlässiges Design mit vollständiger Isolierung. DALI-Phasendimmer, Phasenabschnittsdimmung. Unterstützt ohmsche Lasten und kapazitive Lasten. DALI-Signaleingang, DALI-Adresse kann mit Tasten eingestellt und auf der Digitalanzeige angezeigt werden. Auswahl der DALI-Adressen 1/2/3/4 zur gleichzeitigen oder separaten Steuerung von vier Lastkanälen. Ausgezeichnete Kompatibilität mit einer Vielzahl von DALI-Master-Steuerungen.



| Technische Daten | |
|---------------------------------|-------------------|
| Produktnummer | S23027 |
| CE | Ja |
| Anzahl Dali-Adressen | 4 |
| Art der Steuerung | DALI |
| Anzahl der Farbkanäle | 1 |
| Gehäuse | Kunststoffgehäuse |
| Außenfarbe | Weiss |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Dimmschnittstelle | Phasenabschnitt |
| DALI-bus Stromverbrauch (mA) | 2 mA |
| Schutzklasse | II |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ +45°C |
| Eingang | |
| Eingangsspannung | 100.0 - 240.0 V |
| Ausgang | |
| Ausgangsspannung | 100.0 - 240.0 V |
| Max. Ausgangsstrom | 6 mA |
| Montage | |
| Ausführung | statisch |
| Breite | 90 mm |
| Höhe | 66.4 mm |
| Länge | 145.4 mm |
| Geeignet für Außengebrauch | Nein |
| DIN-Schienenmontage | Ja |
| Logistische Daten | |
| Marke | SLC |
| D-Pak | |
| UMVERPAUCKUNG: Höhe/Durchmesser | 280 mm |
| UMVERPAUCKUNG: Länge (mm) | 380 mm |

27.04.2024

Änderungen und Druckfehler vorbehalten

| | |
|-------------------------------------|----------|
| UMVERPAUCKUNG: Anzahl | 20 Stück |
| UMVERPAUCKUNG: Gewicht (g) | 12000 g |
| UMVERPAUCKUNG: Breite (mm) | 270 mm |
| F-Pak | |
| STÜCK: Höhe/Durchmesser | 66.4 mm |
| STÜCK: Länge | 145.4 mm |
| STÜCK: Breite | 90 mm |
| Gewicht (g) | 540 |
| M-Pak | |
| VERPACKUNG: Höhe/Durchmesser | 93 mm |
| VERPACKUNG: Länge | 158 mm |
| VERPACKUNG: Anzahl | 1 Stück |
| VERPACKUNG: Gewicht | 550 g |
| VERPACKUNG: Breite | 73 mm |