SLC SMARTONE ZIGBEE CONTROLLER CV 5X4A 12-24V MONO /TW/RGB/RGBW

24V Steuerung (5x4A) mit Zigbee 3.0 PWM-Dimmer. TouchLink mit Zigbee Fernbedienungen, Dip-Schalter für Lichtmodi. Kompatibel mit Smart-Home-Systemen.



Technische Daten	
Produktnummer	S24018
CE	Ja
Art der Steuerung	Zigbee
Anzahl der Farbkanäle	5
Erwartete Lebensdauer (Stunden) (Ta 45°C)	50000
Tc (°C)	75 °C
Dimmkurve (LED)	Logarithmisch
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Außenfarbe	Weiss
Schutzart (IP)	IP20
Dimming range	0-100%
IP-Grad	IP20
RoHs	Ja
Dimmschnittstelle	Zigbee
Flicker free	Ja
Schutzklasse	II
Betriebstemperatur	-20°C ~ +45°C
Dimming method	Pulsweitenmodulation (PWM)
Eingang	
Maximaler Eingangsstrom (A)	20.5 A
Eingangsspannung	12.0 - 24.0 V
Eingangsspannung (V)	[12.0, 24.0] V
Ausgang	
RGBW	Ja
Ausgangsleistung pro Kanal	[48.0, 96.0]
Ausgangsspannung	12.0 - 24.0 V
Tunable White	Ja
RGB	Ja
de_de.atr_maxoutpow24	384
Max. Ausgangsstrom	20 mA

28.03.2024

Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Maximaler Ausgangsstrom (A)	20 A
Mono	Ja
Ausgangsleistung pro Kanal bei 24VDC (W)	96 W
Maximale Ausgangsleistung (W)	384 W
Ausgangsstrom pro Kanal (A)	[4.0, 4.0] A
Montage	
Ausführung	statisch
Breite	46.5 mm
Höhe	16 mm
Länge	145 mm
Aufbau	Ja
Einbau	Ja
Logistische Daten	
Marke	SLC
Eingeführt von	The Light Group
D-Pak	
UMVERPAUCKUNG: Höhe/Durchmesser	280 mm
UMVERPAUCKUNG: Länge (mm)	380 mm
UMVERPAUCKUNG: Anzahl	100 Stück
UMVERPAUCKUNG: Gewicht (g)	10000 g
UMVERPAUCKUNG: Breite (mm)	270 mm
F-Pak	
STÜCK: Höhe/Durchmesser	16 mm
STÜCK: Länge	145 mm
STÜCK: Breite	46.5 mm
Gewicht (g)	80
M-Pak	
VERPACKUNG: Höhe/Durchmesser	50 mm
VERPACKUNG: Länge	147 mm
VERPACKUNG: Anzahl	1 Stück
VERPACKUNG: Gewicht	90 g
VERPACKUNG: Breite	25 mm

The Light Group GmbH, Am Schafbrinke 62, 30519 Hannover, Germany
Phone:+49 511 80 74 86 10 | E-Mail: info@tlg.no **www.thelightgroup.de**