



SLC POWER SUPPLY CV 24V 100W

DALI DT6 1-4CH

In Übereinstimmung mit IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014, IEC 62386-207 Ed2. Eingebaute DALI-2 Schnittstelle, DALI DT6 Gerät. 100-240VAC breite Eingangsspannung. 4 Kanäle DC 24V Konstantspannungsausgang. Klasse-1-Netzteil, vollständig isoliertes Kunststoffgehäuse. Hoher Leistungsfaktor und Wirkungsgrad.



Technische Daten	
Produktnummer	S32015
Anzahl Dali-Adressen	4
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Außenfarbe	Weiss
Dimmung DSI	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Ja
Schutzart (IP)	IP20
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung DMX	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein
Ohne Dimmfunktion	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmschnittstelle	DALI DT6
Schutzklasse	II
Betriebstemperatur	-20°C ~ +45°C
Eingang	
Anschluss (Eingang)	L`N Schraubverbindung
Leistungsfaktor	0.9

26.04.2024

Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Ausgang	
Ausgangsspannung	24.0 - 24.0 V
Ausgangsleistung	10.0 - 100.0 W
Ausgangsstrom	420.0 - 4200.0 mA
Montage	
Ausführung	statisch
Breite	64 mm
Höhe	32 mm
Länge	244 mm
Geeignet für Außengebrauch	Nein
Logistische Daten	
Marke	SLC
Eingeführt von	The Light Group
D-Pak	
UMVERPAUCKUNG: Höhe/Durchmesser	280 mm
UMVERPAUCKUNG: Länge (mm)	380 mm
UMVERPAUCKUNG: Anzahl	30 Stück
UMVERPAUCKUNG: Gewicht (g)	17500 g
UMVERPAUCKUNG: Breite (mm)	270 mm
F-Pak	
STÜCK: Höhe/Durchmesser	32 mm
STÜCK: Länge	244 mm
STÜCK: Breite	64 mm
Gewicht (g)	540
M-Pak	
VERPACKUNG: Höhe/Durchmesser	70 mm
VERPACKUNG: Länge	256 mm
VERPACKUNG: Anzahl	1 Stück
VERPACKUNG: Gewicht	550 g
VERPACKUNG: Breite	40 mm