
SLC LED DRIVER RF CC MULTI TW 50W

Dimmbarer CC LED-Treiber für abstimmbare weiße LED-Leuchten mit RF-Kommunikation. Kann mit dem DIP-Schalter auf verschiedene mA eingestellt werden.



Technische Daten	
Produktnummer	S32066
CE	Ja
SELV	Ja
Erwartete Lebensdauer (Stunden) (Ta 45°C)	50000
Tc (°C)	75 °C
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Außenfarbe	Weiss
ENEC	Ja
Schutzart (IP)	IP20
EMC	Ja
Dimmung RF	Ja
Dimmung mit Push-button	Ja
RoHs	Ja
Dimmschnittstelle	RF (Radio Frequenz) 869,5 MHz
Flicker free	Ja
Schutzklasse	II
Betriebstemperatur	-20°C ~ +45°C
Dimming method	Pulsweitenmodulation (PWM)
Eingang	
Zugentlastung	Ja
Leistungsfaktor	0.9
Frequenzbereich (Hz)	[50.0, 60.0] Hz
Eingangsspannung (V)	[200.0, 240.0] V
Ausgang	
Ausgangsspannung	8.0 - 48.0 V
Anzahl der LED-Ausgangskanäle	2
DIP-switch	Ja
Tunable White	Ja
Art des Ausgangsstroms	Konstantstrom (CC)

29.03.2024

Änderungen und Druckfehler vorbehalten

The Light Group GmbH, Am Schafbrinke 62, 30519 Hannover, Germany
Phone:+49 511 80 74 86 10 | E-Mail: info@tlg.no **www.thelightgroup.de**

Maximaler Ausgangsstrom (A)	1.5 A
Ausgangsleistung	50.0 - 50.0 W
Maximale Ausgangsleistung (W)	50 W
Ausgangsstrom pro Kanal (A)	[250.0, 1500.0] A
Ausgangsstrom	250.0 - 1500.0 mA
Montage	
Ausführung	statisch
Breite	50 mm
Höhe	32 mm
Länge	210 mm
Logistische Daten	
Marke	SLC
Eingeführt von	The Light Group

The Light Group GmbH, Am Schafbrinke 62, 30519 Hannover, Germany
Phone:+49 511 80 74 86 10 | E-Mail: info@tlg.no **www.thelightgroup.de**