

# SLC LED-DRIVER CC 1050MA 45W 22-43VDC TRAILING EDGE



Constant current LED-driver. Dimmable with standard trailing edge / phase cut dimmers. Comes with a 20 cm SMT plug on the secondary side for easy connection.



| Technische Daten                         |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Produktnummer                            | S32114                         |
| CE                                       | Ja                             |
| Geeignet für Konstantspannung            | Nein                           |
| Gehäuse                                  | Kunststoffgehäuse              |
| Geeignet für Konstantstrom               | Ja                             |
| Technologie                              | Konstantstrom (CC)             |
| Außenfarbe                               | Weiss                          |
| Dimmung DSI                              | Nein                           |
| Dimmung 0-10 V                           | Nein                           |
| Dimmung 1-10 V                           | Nein                           |
| Dimmung DALI                             | Nein                           |
| Schutzart (IP)                           | IP20                           |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein                           |
| Dimmung DMX                              | Nein                           |
| Dimmung LineSwitch                       | Nein                           |
| Dimmung herstellerspezifisch             | Nein                           |
| Dimmung Netzspannungsmodulation          | Nein                           |
| Dimmung Phasenabschnitt                  | Ja                             |
| Dimmung RF                               | Nein                           |
| Dimmung Sine Wave Reduction              | Nein                           |
| Dimmung Phasenanschnitt                  | Ja                             |
| Dimmung programmierbar                   | Nein                           |
| Ohne Dimmfunktion                        | Nein                           |
| Dimmung mit Push-button                  | Nein                           |
| Dimmung Zigbee                           | Nein                           |
| Dimmung Touch and Dim                    | Nein                           |
| Dimmschnittstelle                        | Phasenabschnitt                |
| Schutzklasse                             | II                             |
| Betriebstemperatur                       | -20°C ~ +45°C                  |
| Eingang                                  |                                |
| Anschluss (Eingang)                      | Screw terminal, 2x0,75-2,5 mm2 |

18.04.2024

Änderungen und Druckfehler vorbehalten

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Leistungsfaktor                           | 0.95               |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Nein               |
| Ausgang                                   |                    |
| Ausgangsspannung                          | 22.0 - 43.0 V      |
| Ausgangsleistung                          | 45.0 - 45.0 W      |
| Ausgangsstrom                             | 1050.0 - 1050.0 mA |
| Montage                                   |                    |
| Ausführung                                | statisch           |
| Breite                                    | 52 mm              |
| Höhe                                      | 24 mm              |
| Länge                                     | 166 mm             |
| Geeignet für Außengebrauch                | Nein               |
| Allgemeine Daten                          |                    |
| Leistung (W)                              | 45 W               |
| Logistische Daten                         |                    |
| Marke                                     | SLC                |
| Eingeführt von                            | The Light Group    |