

SLC LOGIQ LED DRIVER CC MULTI 60W 2CH



Unabhängiger LED-Treiber mit vollständig isoliertem Gehäuse, der mit einer Klemmenabdeckung und einer Kabelhalterung geliefert wird. 100-277VAC Weitbereichseingang, Konstantstromausgang. Innovatives steckbares Steuermodul, einfache Montage und Demontage. Arbeitet mit mehreren Modulen: DALI (DT6/DT8), DMX/RDM, RF, 1-10V. Multi-Strom wählbar mit DIP-Schalter. Hohe Stromgenauigkeit bis zu $\pm 3\%$. Standby-Leistungsaufnahme $< 0,5W$.

Technische Daten	
Produktnummer	S37001
CE	Ja
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Außenfarbe	Weiss
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	II
Betriebstemperatur	-20°C ~ +45°C
Eingang	
Anschluss (Eingang)	L`N Schraubverbindung
Leistungsfaktor	0.96
Ausgang	
Ausgangsspannung	6.0 - 48.0 V
Ausgangsleistung	1.0 - 60.0 W
Ausgangsstrom	250.0 - 1500.0 mA
Montage	
Ausführung	dynamisch
Breite	84 mm
Höhe	38 mm
Länge	158.7 mm
Logistische Daten	
Marke	SLC

