



# SLC LOGIQ LED DRIVER CC MULTI 75W 2CH

Unabhängiger LED-Treiber mit vollständig isoliertem Gehäuse, der mit einer Klemmenabdeckung und einer Kabelhalterung geliefert wird. 100-277VAC Weitbereichseingang, Konstantstromausgang. Innovatives steckbares Steuermodul, einfache Montage und Demontage. Arbeitet mit mehreren Modulen: DALI (DT6/DT8), DMX/RDM, RF, 1-10V, ZigBee, Z-Wave. Multi-Strom wählbar mit DIP-Schalter. Hohe Stromgenauigkeit bis zu  $\pm 3\%$ . Standby-Leistungsaufnahme  $< 0,5W$ .

Technische Daten	
Produktnummer	S37003
CE	Ja
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Außenfarbe	Weiss
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	II
Betriebstemperatur	-20°C ~ +45°C
Eingang	
Anschluss (Eingang)	L'N Schraubverbindung
Leistungsfaktor	0.96
Ausgang	
Ausgangsspannung	6.0 - 48.0 V
Ausgangsleistung	1.0 - 75.0 W
Ausgangsstrom	250.0 - 1500.0 mA
Montage	
Ausführung	dynamisch
Breite	94 mm
Höhe	38 mm
Länge	173 mm
Logistische Daten	
Marke	SLC

