



SLC LOGIQ LED DRIVER CV 24VDC 75W 2CH

Unabhängiger LED-Treiber mit vollständig isoliertem Gehäuse. Lieferung mit Klemmenabdeckung und Kabelhalterung. 100-277VAC Weitbereichseingang, 2 Kanäle 12V Konstantspannungsausgang. Innovatives steckbares Steuermodul, einfache Montage und Demontage. Arbeitet mit mehreren Modulen: DALI (DT6/DT8), DMX/RDM, RF, 1-10V. Standby-Leistungsaufnahme <0,5W. 1500Hz PWM-Frequenz, sanftes und tiefes Dimmen auf 0,1%, flimmerfrei, kein Rauschen.



Technische Daten	
Produktnummer	S37023
CE	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Außenfarbe	Weiss
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	II
Betriebstemperatur	-20°C ~ +45°C
Eingang	
Anschluss (Eingang)	L N Schraubverbindung
Leistungsfaktor	0.95
Ausgang	
Ausgangsspannung	24.0 - 24.0 V
Ausgangsleistung	1.0 - 75.0 W
Montage	
Ausführung	dynamisch
Breite	94 mm
Höhe	38 mm
Länge	174 mm
Logistische Daten	
Marke	SLC