



SLC ONESOFT DOWNLIGHT R68-83

DIM TO WARM

Starre Einbauleuchte mit geringer Blendung durch tiefer versetzten LED-Chip in der Dim-to-warm Variante.

| Lichttechnik | |
|--|-------------------------------------|
| Produktnummer | B_SLC1143 |
| Ausstrahlwinkel | 36 ° |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Reflektor | hochglänzend |
| Voraussichtl. Lebensdauer | 50.000 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| MacAdam (SDCM) | 3 |
| Lichtstromrückgang | L80B10 |
| Ausstrahlungswinkel | mediumstrahlend 21-40° |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtverteiler | Reflektor |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Technische Daten | |
| CE | Ja |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Geeignet für Lampenleistung | 8.0 - 8.0 W |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| IP-Grad | IP44 |
| Betriebstemperatur | -10°C ~ +45°C |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -10.0 - 40.0 °C |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
| Max. Systemleistung | 8 W |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Dimmung Phasenabschnitt | Ja |
| Dimmschnittstelle | Phasenabschnitt |



Dim
to warm
1800-3000K

| | |
|--|------------------------------------|
| Schutzklasse | II |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Eingang | |
| Spannungsart | AC |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Anschluss (Eingang) | L`L`N`N Schnellverbinder |
| Nennspannung | 220.0 - 240.0 V |
| Montage | |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite (mm) | 90 mm |
| Höhe (mm) | 45.4 mm |
| Höhe/Tiefe | 46 mm |
| Länge (mm) | 90 mm |
| Leiterquerschnitt | 0.35 mm ² |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Einbaubreite | 67 mm |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Polzahl | 3 |
| Geeignet für Einbaumontage | Ja |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.75 - 2.5 mm ² |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Einbauhöhe/-tiefe | 46 mm |
| Allgemeine Daten | |
| Kann direkt in die Dämmung eingebaut werden | Ja |
| Leistung (W) | 8 W |
| Länge (mm) | 1200 |
| Logistische Daten | |
| Marke | SLC |
| Eingeführt von | The Light Group |
| F-Pak | |
| STÜCK: Höhe/Durchmesser | 100 mm |
| STÜCK: Länge | 100 mm |
| STÜCK: Anzahl | 1 Stück |
| STÜCK: Breite | 112 mm |
| Gewicht (g) | 304 |
| M-Pak | |
| VERPACKUNG: Höhe/Durchmesser | 520 mm |
| VERPACKUNG: Länge | 535 mm |

26.04.2024
Änderungen und Druckfehler vorbehalten

| | |
|---------------------|----------------------|
| VERPACKUNG: Anzahl | 50 Stück |
| VERPACKUNG: Volumen | 63.9 dm ³ |
| VERPACKUNG: Gewicht | 15900 g |
| VERPACKUNG: Breite | 232 mm |

26.04.2024

Änderungen und Druckfehler vorbehalten