



SLC ONE 360 DTW R68-83 BL 440TED

1800-3000K CRI90 IP44 36°

One 360° ist ein "Alleskönner" Downlight für alle Arten von Installationen.
Dim-to-Warm Variante

Lichttechnik	
Produktnummer	SLC1142
Ausstrahlwinkel	36 °
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Reflektor	hochglänzend
Voraussichtl. Lebensdauer	50.000
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
MacAdam (SDCM)	3
Lichtstromrückgang	L80B10
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°
Mit Leuchtmittel	Ja
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	495.0 - 495.0 lm, 495
Farbtemperatur	1800.0 - 3000.0 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	495 lm
Lichtfarbe	weiß
Lichtverteiler	Reflektor
Leuchtenlichtausbeute	75 lm/W
Lichtausbeute lm/W	56
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Technische Daten	
CE	Ja
Leistungsfaktor	0.9
Gehäusefarbe	schwarz
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Mit Betriebsgerät	Ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Schutzart (IP)	IP44
IP-Grad	IP44
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1	-10.0 - 45.0 °C



18.04.2024

Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Max. Systemleistung	8 W
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Außenfarbe	Schwarz
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Dimmschnittstelle	Phasenabschnitt
Schutzklasse	II
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Eingang	
Spannungsart	AC
Leistungsfaktor	0.9
Anschluss (Eingang)	L`L`N`N Schnellverbinder
Nennspannung	220.0 - 240.0 V
Montage	
Art der Installation	Einbau
Außendurchmesser	90 mm
Breite	90 mm
Breite (mm)	90 mm
Höhe (mm)	45.4 mm
Höhe/Tiefe	46 mm
Länge (mm)	90 mm
Länge	90 mm
Leiterquerschnitt	0.35 mm ²
Anschlussart	Steckklemme
Einbaubreite	67 mm
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Polzahl	3
Geeignet für Einbaumontage	Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.75 - 2.5 mm ²
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Einbauhöhe/-tiefe	46 mm
Allgemeine Daten	
Kann direkt in die Dämmung eingebaut werden	Ja
Leistung (W)	8 W
Länge (mm)	1200
Logistische Daten	
Marke	SLC
Eingeführt von	The Light Group

18.04.2024
Änderungen und Druckfehler vorbehalten

D-Pak	
UMVERPAUCKUNG: Höhe/Durchmesser	370 mm
UMVERPAUCKUNG: Länge (mm)	590 mm
UMVERPAUCKUNG: Anzahl	50 Stück
UMVERPAUCKUNG: Gewicht (g)	19500 g
UMVERPAUCKUNG: Breite (mm)	290 mm
F-Pak	
STÜCK: Höhe/Durchmesser	50 mm
STÜCK: Länge	100 mm
STÜCK: Anzahl	1 Stück
STÜCK: Breite	112 mm
Gewicht (g)	320
M-Pak	
VERPACKUNG: Höhe/Durchmesser	63.5 mm
VERPACKUNG: Länge	138 mm
VERPACKUNG: Anzahl	1 Stück
VERPACKUNG: Volumen	63.9 dm ³
VERPACKUNG: Gewicht	368 g
VERPACKUNG: Breite	112.5 mm