

SLC LED-PANEL THINK R600X600

TUNABLE WHITE TW



SLC Think LED-Panel - Hohe Effizienzwerte (145 lm/W), einschließlich einer breiten Palette von Treibern und Leistungspaketen.



Lichttechnik	
Produktnummer	SLC8752
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur	2700.0 - 6500.0 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Leuchtenlichtausbeute	130 lm/W
Ausstrahlungswinkel	freistrahlend/diffus
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Technische Daten	
Leistungsfaktor	0.95
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1	-10.0 - 45.0 °C
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Geeignet für Lampenleistung	27.0 - 36.0 W
Max. Systemleistung	36 W
Gehäusefarbe	weiß
Mit Betriebsgerät	Nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	III
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Eingang	
Spannungsart	DC
Nennspannung	27.0 - 36.0 V
Montage	
Breite	600 mm
Höhe/Tiefe	36 mm
Länge	600 mm
Leiterquerschnitt	0.35 mm²
Anschlussart	Steckklemme
Einbaubreite	595 mm

25.04.2024

Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Geeignet für Pendelaufhängung	Ja
Polzahl	3
Einbaulänge	595 mm
Geeignet für Einbaumontage	Ja
Geeignet für Anbaumontage	Ja
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Einbauhöhe/-tiefe	36 mm
Allgemeine Daten	
Ausführung des Rasters	matt
D-Pak	
UMVERPAUCKUNG: Höhe/Durchmesser	45 mm
UMVERPAUCKUNG: Länge (mm)	615 mm
UMVERPAUCKUNG: Anzahl	1 Stück
UMVERPAUCKUNG: Gewicht (g)	2350 g
UMVERPAUCKUNG: Breite (mm)	617 mm
F-Pak	
STÜCK: Höhe/Durchmesser	35 mm
STÜCK: Länge	595 mm
STÜCK: Breite	595 mm
Gewicht (g)	1860
M-Pak	
VERPACKUNG: Höhe/Durchmesser	300 mm
VERPACKUNG: Länge	630 mm
VERPACKUNG: Anzahl	5 Stück
VERPACKUNG: Gewicht	14750 g
VERPACKUNG: Breite	646 mm