SLC THINK R625X625 BASE 5022LM 840 36W MP

SLC Think LED-Panel - Hohe Effizienzwerte (153 lm/W), einschließlich einer breiten Palette von Treibern.



Lichttechnik	
Produktnummer	SLC8751G
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Farbtemperatur	4000.0 - 4000.0 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	5022 lm
Lichtfarbe	weiß
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Leuchtenlichtausbeute	145 lm/W
Ausstrahlungswinkel	freistrahlend/diffus
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Technische Daten	
CE	Ja
Leistungsfaktor	0.95
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1	-10.0 - 45.0 °C
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Geeignet für Lampenleistung	27.0 - 36.0 W
Max. Systemleistung	36 W
Gehäusefarbe	weiß
Mit Betriebsgerät	Nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	III
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Eingang	
Spannungsart	DC
Nennspannung	27.0 - 36.0 V
Montage	
Breite	620 mm
Höhe/Tiefe	36 mm

19.04.2024

Änderungen und Druckfehler vorbehalten

The Light Group GmbH, Am Schafbrinke 62, 30519 Hannover, Germany
Phone:+49 511 80 74 86 10 | E-Mail: info@tlg.no **www.thelightgroup.de**

Länge	620 mm
Leiterquerschnitt	0.35 mm²
Anschlussart	Steckklemme
Einbaubreite	615 mm
Geeignet für Pendelaufhängung	Ja
Polzahl	2
Einbaulänge	615 mm
Geeignet für Einbaumontage	Ja
Geeignet für Anbaumontage	Ja
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Einbauhöhe/-tiefe	36 mm
Allgemeine Daten	
Ausführung des Rasters	matt
F-Pak	
STÜCK: Höhe/Durchmesser	675 mm
STÜCK: Länge	645 mm
STÜCK: Anzahl	1 Stück
STÜCK: Breite	62 mm

The Light Group GmbH, Am Schafbrinke 62, 30519 Hannover, Germany
Phone:+49 511 80 74 86 10 | E-Mail: info@tlg.no **www.thelightgroup.de**