



SLC SMARTONE POWER SUPPLY CV 24V 50W MONO ZIGBEE

Mono 24V, PSU mit eingebautem PWM-Dimmer. Basiert auf dem neuesten Zigbee 3.0-Protokoll. Funktioniert eigenständig bei Anschluss eines Push-Schalters oder drahtlos über TouchLink mit einer Fernbedienung/einem Schalter. Unterstützt TouchLink-Kommunikation mit Zigbee Fernbedienungen und -Schaltern. Kompatibel mit den meisten Smart-Home-Systemen.



Technische Daten	
Produktnummer	S32053
Überhitzungsschutz	Ja
Erwartete Lebensdauer (Stunden) (Ta 45°C)	50000
Tc (°C)	85 °C
Geeignet für Konstanzspannung	Ja
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Überspannungsschutz	Ja
Kurzschlusschutz	Ja
Außenfarbe	Weiss
Schutzart (IP)	IP20
Dimming range	0-100%
Dimmung mit Push-button	Ja
Dimmung Zigbee	Ja
Dimmschnittstelle	Zigbee
Schutzklasse	II
Betriebstemperatur	-20°C ~ +45°C
Dimming method	Pulsweitenmodulation (PWM)
Eingang	
Zugentlastung	Ja
Leistungsfaktor	0.9
Einschaltstrom (A)	2 A
Frequenzbereich (Hz)	[50.0, 60.0] Hz
Eingangsspannung (V)	[200.0, 240.0] V
Ausgang	
RGBW	Nein
Ausgangsleistung pro Kanal	[5.0, 50.0]
Elektrischer Anschluss (Out)	L'N Schraubverbindung
Ausgangsspannung	24.0 - 24.0 V
Anzahl der LED-Ausgangskanäle	1

28.03.2024

Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Tunable White	Nein
RGB	Nein
Art des Ausgangsstroms	Konstantspannung (CV)
Mono	Ja
Ausgangsleistung	5.0 - 50.0 W
Maximale Ausgangsleistung (W)	50 W
Montage	
Ausführung	statisch
Breite	50 mm
Höhe	32 mm
Länge	210 mm
Logistische Daten	
Marke	SLC
Eingeführt von	The Light Group
D-Pak	
UMVERPAUCKUNG: Höhe/Durchmesser	280 mm
UMVERPAUCKUNG: Länge (mm)	380 mm
UMVERPAUCKUNG: Anzahl	50 Stück
UMVERPAUCKUNG: Gewicht (g)	15500 g
UMVERPAUCKUNG: Breite (mm)	270 mm
F-Pak	
STÜCK: Höhe/Durchmesser	32 mm
STÜCK: Länge	210 mm
STÜCK: Breite	50 mm
Gewicht (g)	280
M-Pak	
VERPACKUNG: Höhe/Durchmesser	54 mm
VERPACKUNG: Länge	222 mm
VERPACKUNG: Anzahl	1 Stück
VERPACKUNG: Gewicht	290 g
VERPACKUNG: Breite	40 mm