



SLC MINIONE FIXED DOWNLIGHT R25

SLC MiniOne Fixed ist ein stilvolles Mini-Downlight mit hohem Lumenwert und einem breiten Abstrahlwinkel, das für dekorative Beleuchtung entwickelt wurde. Mit SLC MiniOne erhalten Sie den letzten Schliff für Ihr Projekt. Schließen Sie bis zu 6 Downlights an einen Treiber an. Kann eingebaut oder mit dem MiniOne Aufbaugehäuse (Zubehör) aufmontiert werden. IP44 (Vorderseite) / IP21 (Rückseite).



Lichttechnik	
Produktnummer	B_SLC1204
Ausstrahlwinkel	100 °
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	165 lm
Lichtfarbe	weiß
Lichtverteiler	ohne
Leuchtenlichtausbeute	55 lm/W
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Technische Daten	
Werkstoff der Abdeckung	sonstige
Max. Systemleistung	3 W
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Mit Betriebsgerät	Nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Schutzart (IP)	IP44
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Schutzklasse	III
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Eingang	
Spannungsart	DC
Nennspannung	3.0 - 18.0 V
Montage	
Außendurchmesser	32 mm
Höhe/Tiefe	18 mm

24.04.2024

Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Leiterquerschnitt	0.35 mm ²
Anschlussart	Steckklemme
Polzahl	2
Geeignet für Einbaumontage	Ja
Geeignet für Anbaumontage	Ja
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Einbauhöhe/-tiefe	16 mm
	F-Pak
STÜCK: Höhe/Durchmesser	57 mm
STÜCK: Länge	80 mm
STÜCK: Breite	60 mm