SLC LED STRIP TW CV 168 10M 10MM 12,5W 1300LM 2700-6500K CRI80 IP54

Die Tunable-White-Technologie ist die Lösung, wenn eine Weißschattierung nicht ausreicht. Zweifarbige LED-Streifen mit den Farben 2700K und 6500K, die zusammen ein dynamisches weißes Lichtspektrum ergeben. Dadurch ändert sich das Gesamtbild des Raumes - von warmen 2700K bis zu hocheffizienten 6500K.

Lichttechnik	
Produktnummer	S14051
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Farbtemperatur	2700.0 - 6500.0 K
Lichtfarbe	weiß
Leuchtenlichtausbeute	104 lm/W
Lichtstrom je Meter	1300 lm
Lampenleistung je Meter	12.5 W
Ausstrahlungswinkel	120 °
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	168 LED`s
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Technische Daten	
CE	Ja
Leistungsfaktor	0.95
Geeignet für Dimmer	Ja
Dimmbare	Ja
Max. Systemleistung	125 W
LED Strip Länge (m)	10 m
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Technologie	Konstantspannung (CV)
Schutzart (IP)	IP54
Max. Länge pro Betriebsgerät	10 Meter
Schutzklasse	II
Lampenspannung	24.0 - 24.0 V
Betriebstemperatur	-20°C ~ +45°C
Eingang	
Spannungsart	DC
Anschluss (Eingang)	2 Meter Zuleitung an jedem Ende
Montage	
Montageart	Aufbau/Einbau
Ausführung	Band

25.04.2024

Änderungen und Druckfehler vorbehalten

The Light Group GmbH, Am Schafbrinke 62, 30519 Hannover, Germany
Phone:+49 511 80 74 86 10 | E-Mail: info@tlg.no **www.thelightgroup.de**

Breite	10 mm
Höhe/Tiefe	1.6 mm
Länge	10000 mm
Leiterquerschnitt	0.35 mm²
Polzahl	3
Länge der einzelnen Abschnitte	71.4 mm
Mit Anschlussset	Ja
Art der Verdrahtung	Abschluss
D-Pak	
UMVERPAUCKUNG: Höhe /Durchmesser	380 mm
UMVERPAUCKUNG: Länge (mm)	360 mm
UMVERPAUCKUNG: Anzahl	15 Stück
UMVERPAUCKUNG: Gewicht (g)	10000 g
UMVERPAUCKUNG: Breite (mm)	320 mm
F-Pak	
STÜCK: Höhe/Durchmesser	18 mm
STÜCK: Länge	395 mm
STÜCK: Breite	385 mm
Gewicht (g)	660

The Light Group GmbH, Am Schafbrinke 62, 30519 Hannover, Germany
Phone:+49 511 80 74 86 10 | E-Mail: info@tlg.no **www.thelightgroup.de**